



ESPECIFICAÇÕES	OPCIONAIS	APLICAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> • Canhão setorial • Reversão lenta • Ângulo de lançamento <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24° - Especiais de 12° até 45° • Bocais cônicos intercambiáveis. <ul style="list-style-type: none"> - Série Standard Ø16, Ø18 (montado), Ø20 e bico auxiliar Ø6. • Outras combinações especificar no pedido. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto adaptador para rosca 2", 2 1/2" ou 3", BSP ou NPT com 4 parafusos inox e o ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Irrigação convencional (semi-fixa), • Carretel enrolador • Distribuição de vinhaça em usinas de álcool • Distribuição de dejetos de suínos e bovinos. • Despoeiramento na mineração • Pátio de toras em serrarias

SPECIFICATIONS	OPTIONAL	APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> • Part Circle gun sprinkler • Slow reverse • Trajectory angle <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24° - Special feature up 12° to 45° • Interchangeable taper bore nozzles: <ul style="list-style-type: none"> - Standard Set Ø16, Ø18 (mounted), Ø20 and secondary nozzle Ø6 • Other arrangements specify on order. 	<ul style="list-style-type: none"> • Thread adapter set 2", 2 1/2" or 3", BSP or NPT with 4 stainless steel bolts and o ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Semi-permanent (conventional) irrigation • Reel hose trowlers • Liquid manure • Alcohol distillation waste • Mining dust control • Log watering in sawmills.

ESPECIFICACIONES	OPCIONALES	APLICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> • Cañon sectorial • Reversión lenta • Ángulo de lanzamiento <ul style="list-style-type: none"> - Standard 24° - Especiales de 12° a 45°. • Boquillas cónicas intercambiables <ul style="list-style-type: none"> - Série Standard Ø16, Ø18 (montada), Ø20 y boquilla auxiliar Ø6 • Diferentes combinaciones de especificar en la orden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conjunto de acople para rosca 2", 2 1/2" o 3", BSP o NPT con 4 tornillos inox y o ring. 	<ul style="list-style-type: none"> • Riego semi-fijo, (convencional) • Enrolladores, (cañon viajero) • Distribución de vinazo en plantas de destilación de alcohol • Distribución de estiércol líquido • Control de polvo em minerias • Canchas de trozas en aserraderos.

Bocal Nozzle Boquilla	Pressão Pressure Presión	Vazão Flow Caudal	Raio Radius Radio
Ø mm	bar	m³/h	m
14	3	12,4	30
	4	14,3	32
	5	16	34
	6	17,5	35,5
	7	18,9	37
16	8	20,2	38
	3	16,5	32
	4	19,1	34,5
	5	21,3	37
	6	23,3	39
18	7	25,2	40,5
	8	27	42
	3	21,3	34
	4	24,6	37
	5	27,5	39,5
20	6	30,2	41,5
	7	32,6	43,5
	8	34,8	45
	3	26,9	35
	4	31	39
22	5	34,7	42
	6	38	44,5
	7	41,1	46,5
	8	43,9	48
	3	32,5	35,5
24	4	37,6	40,5
	5	42	44
	6	46	47
	7	49,7	49
	8	53,1	51
26	3	37,9	36
	4	43,8	42
	5	49	46
	6	53,6	49
	7	57,9	51,5
28	8	61,9	53
	3	43,6	36,5
	4	50,3	42,5
	5	56,3	47
	6	61,6	50,5
28	7	66,6	53
	8	71,2	55
	3	49,5	37
	4	57,1	43,5
	5	63,9	48
28	6	70	51,5
	7	75,6	54,5
	8	80,8	57

Bocal Auxiliar Secondary Nozzle Boquilla Auxiliar	Pressão Pressure Presión	Vazão Flow Caudal
Ø mm	bar	m³/h
5	3	1,5
	4	1,8
	5	2
	6	2,2
	7	2,4
6	8	2,5
	3	2,2
	4	2,6
	5	2,9
	6	3,1
7	7	3,4
	8	3,6
	3	3
	4	3,5
	5	3,9
7	6	4,3
	7	4,6
	8	4,9