

**-FLONA-****ECO10**

Bocal Nozzle Boquilla Ø mm	Pressão Pressure Presión bar	Vazão Flow Caudal m³/h	Raio Radius Radio m
30,00	4,00	68,00	54,00
	5,00	76,00	58,00
	6,00	83,00	61,00
	7,00	90,00	62,00
32,50	8,00	96,00	63,00
	4,00	79,00	56,00
	5,00	89,00	60,00
	6,00	97,00	64,00
	7,00	105,00	65,00
35,00	8,00	112,00	66,00
	4,00	92,00	58,00
	5,00	103,00	62,00
	6,00	113,00	66,00
37,50	7,00	122,00	67,00
	8,00	130,00	68,00
	4,00	105,00	60,00
	5,00	117,00	64,00
40,00	6,00	128,00	67,00
	7,00	138,00	69,00
	8,00	148,00	70,00
	4,00	118,00	62,00
	5,00	132,00	66,00
40,00	6,00	144,00	68,00
	7,00	156,00	70,00
	8,00	167,00	71,00

ESPECIFICAÇÕES	OPCIONAIS	APLICAÇÕES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Canhão setorial</li> <li>• Reversão lenta</li> <li>• Ângulo de lançamento               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard 24°</li> <li>- Especial 45°</li> </ul> </li> <li>• Bocais cônicos intercambiáveis:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Série standard Ø32,5 , Ø35 (montado), Ø37,5</li> <li>- Outras combinações especificar no pedido</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto adaptador para rosca 4", BSP ou NPT com 6 parafusos inox e o'ring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Irrigação convencional (semi-fixo)</li> <li>• Carretel enrolador</li> <li>• Distribuição de vinhaça em usinas de álcool</li> <li>• Distribuição de dejetos de suínos e bovinos</li> <li>• Despoeiramento na mineração</li> <li>• Pátio de toras em serrarias.</li> </ul>

SPECIFICATIONS	OPTIONAL	APPLICATIONS
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Part circle gun sprinkler</li> <li>• Slow reverse</li> <li>• Trajectory angle               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard 24°</li> <li>- Special feature 45°</li> </ul> </li> <li>• Interchangeable taper bore nozzles:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard set Ø32,5, Ø35 (mounted), Ø37,5</li> <li>- Other arrangements specify on order.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Thread adapter set 4" BSP or NPT with 6 stainless steel bolts and o'ring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semi-permanent (conventional) irrigation,</li> <li>• Reel hose travelers</li> <li>• Alcohol distillation waste</li> <li>• Liquid manure,</li> <li>• Mining dust control</li> <li>• Log watering in sawmills.</li> </ul>

ESPECIFICACIONES	OPCIONALES	APLICACIONES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cañon sectorial</li> <li>• Reversión lenta</li> <li>• Ángulo de lanzamiento               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard 24°</li> <li>- Especial 45°.</li> </ul> </li> <li>• Boquillas cónicas intercambiables:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Série standard Ø32,5 , Ø35 (montada), Ø37,5</li> <li>- Diferentes combinaciones especificar en la orden.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conjunto de acople para rosca 4", BSP o NPT com 6 tornillos inox y o'ring.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Riego semi-fijo, (convencional)</li> <li>• Enrolladores, (cañon viajero)</li> <li>• Distribución de vinazo en plantas de destilación de alcohol</li> <li>• Distribución de estiércol líquido</li> <li>• Control de polvo en minerías</li> <li>• Canchas de trozas en aserraderos</li> </ul>