-PLONA-

PA 150



ESPECIFICAÇÕES

- Aspersor 1 1/2" círculo cheio
- Fabricado em metal com eixo de aço inoxidável
- Mola protegida com tensão regulável
- Especificar combinação de bocais
- Rosca de acoplamento 1 1/2" BSP (NPT sob encomenda)

APLICAÇÕES

- Irrigação convencional e cobertura total (espaçamento máximo recomendado Raio X 1,2).

SPECIFICATIONS

- Full circle sprinkler 1 1/2"
- Reliable metal feature with stainless steel splasharm axle.
- Adjustable protected splasharm spring.
- Specify nozzle diameters
- 1 1/2" BSP coupling thread (NPT - Special feature).

APPLICATIONS

- Semi-permanent and solid-set irrigation systems (maximum recommended spacing: Radius x 1,2)

ESPECIFICACIONES

- Aspersor 1 1/2" círculo completo
- Fabricado en metal con eje de acero inoxidable.
- Resorte protegido con ajuste de tensión
- Especificar combinación de boquillas
- Rosca de acople 1 1/2" BSP (NPT bajo orden)

APLICACIONES

- Riego semi-fijo y sistemas fijos de cobertura total (espaciamiento máximo recomedado: Radio x 1,2)

Bocal Nozzle Boquilla	Pressão Pressure Presión	Vazão Flow Caudal	Raio Radius Radio
Ø mm	bar	m^3/h	m
8x7	2	5,52	17
	3	6,77	20
	4	7,81	23
	5	8,73	26
10x7	2	7,26	19
	3	8,90	23
	4	10,27	26
	5	11,48	28
10x8	2	7,77	19
	3	9,52	23
	4	10,99	26
	5	12,29	28
12x7	2	9,73	21
	3	11,91	25
	4	13,76	29
	5	15,25	31
12x8	2	10,24	21
	3	12,54	25
	4	14,48	29
	5	15,48	31
14x7	2	12,64	23
	3	15,48	28
	4	17,72	32
	5	19,63	34
14x8	2	13,15	23
	3	16,10	28
	4	17,93	32
	5	19,87	34
14x9	2	13,73	23
	3	16,81	28
	4	18,61	32
	5	20,63	34